


MOD. TOP SYSTEM

Composizione trabattello singolo 135 cm.
Single scaffold tower composition cm. 135




ISPEL Classe 3
TESTED 200 Kg al mq
UNI EN 1004 Class 3
200 Kg per sm

certificate



Le traverse e i parapetti sono facili da montare e sganciare con i ganci a pressione.
Crosspieces and railings are easy to mount and unhook thanks to pressure hooks.



OPTIONAL



CONFIGURA IL TUO TRABATTELLO, VAI SUL SITO.
CONFIGURE YOUR SCAFFOLD TOWER, GO TO THE WEBSITE.

<https://www.faraone.com/it/it/configuratore.php>

www.faraone.com

- LE IMMAGINI SONO FORNITE AL SOLO SCOPO ILLUSTRATIVO E NON COSTITUISCONO ELEMENTO CONTRATTUALE.
THE IMAGES ARE PROVIDED ONLY FOR ILLUSTRATION PURPOSE AND DO NOT CONSTITUTE A CONTRACTUAL ELEMENT.
- CONSEGATO PRE-ASSEMBLATO, PER RENDERE FATTOBILE LA SPEDIZIONE.
PRE-ASSEMBLED DELIVERED, TO MAKE THE CONSIGNMENT FEASIBLE.

Faraone
Industrie spa

D

RUOTA WHEEL Ø 200
MAX KG 480

Misura di base 135x180 cm.
Standard measurement 135x180 cm.

SENZA ANCORAGGIO - A NORMA EN 1004 DEL 05.05
WITHOUT ANCHOR - CLASS 3 ACCORDING TO RULE EN1004 OF 05.05
CON ANCORAGGIO - A NORMA DL 81/08
WITH ANCHOR - ACCORDING TO RULE DL 81/08

ALTEZZA TOT. TRABATTELLO IN METRI	2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40
CODICE	DESCRIZIONE																	
F135200	Fiancata h.200 cm																	
F135100	Fiancata h.100 cm																	
P180	Parapetto																	
T135	Elemento Terminale																	
TR180	Traversa																	
D180	Diagonale																	
R125	Ruota Fissa Ø 125																	
R200	Ruota Reg. Ø 200																	
STAB1	Stabilizzatore																	
GR1	Primo gradino																	

> PIANI DI LAVORO POSTI OGNI 4 MT.																		
RB180	Piano con botola																	
R180	Piano senza botola																	
TF180	Tav. fermap. lunga																	
TF135	Tav. fermap. corta																	

ARTICOLO	D24	D34	D44	D54	D64	D74	D84	D94	D1040	D1140	D1240	D1340	D1440	D1540	D1640	D1740	D1840	D1940
IN USO ESTERNO	SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR																	
IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO	SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR																	

E

RUOTA WHEEL Ø 200
MAX KG 650

Misura di base 135x245 cm.
Standard measurement 135x245 cm.

ALTEZZA TOT. TRABATTELLO IN METRI	2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40
CODICE	DESCRIZIONE																	
F135200	Fiancata h.200 cm																	
F135100	Fiancata h.100 cm																	
P245	Parapetto																	
T135	Elemento Terminale																	
TR245	Traversa																	
D245	Diagonale																	
R125	Ruota Fissa Ø 125																	
R200	Ruota Reg. Ø 200																	
STAB1	Stabilizzatore																	
GR1	Primo gradino																	

> PIANI DI LAVORO POSTI OGNI 4 MT.																		
RB245	Piano con botola																	
R245	Piano senza botola																	
TF245	Tav. fermap. lunga																	
TF135	Tav. fermap. corta																	

ARTICOLO	E24	E34	E44	E54	E64	E74	E84	E94	E1040	E1140	E1240	E1340	E1440	E1540	E1640	E1740	E1840	E1940
IN USO ESTERNO	SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR																	
IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO	SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR																	

F

RUOTA WHEEL Ø 200
MAX KG 800

Misura di base 135x300 cm.
Standard measurement 135x300 cm.

IMPORTANTE: PER L'UTILIZZO SENZA ANCORAGGIO, IN ALCUNE CONFIGURAZIONI, BISOGNA APPLICARE LE ZAVORRE ALLA BASE COME È INDICATO NEL LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE ALLEGATO AL TRABATTELLO.
IMPORTANT: FOR INTERNAL USE WITHOUT ANCHORING, IN SOME CONFIGURATIONS, IT IS NECESSARY TO USE BALLAST AS INDICATED IN THE MOBILE SCAFFOLDING MANUAL.

ALTEZZA TOT. TRABATTELLO IN METRI	2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40
CODICE	DESCRIZIONE																	
F135200	Fiancata h.200 cm																	
F135100	Fiancata h.100 cm																	
P300	Parapetto																	
T135	Elemento Terminale																	
TR300	Traversa																	
D300	Diagonale																	
R125	Ruota Fissa Ø 125																	
R200	Ruota Reg. Ø 200																	
STAB1	Stabilizzatore																	
GR1	Primo gradino																	

> PIANI DI LAVORO POSTI OGNI 4 MT.																		
RB300	Piano con botola																	
R300	Piano senza botola																	
TF300	Tav. fermap. lunga																	
TF135	Tav. fermap. corta																	

ARTICOLO	F24	F34	F44	F54	F64	F74	F84	F94	F1040	F1140	F1240	F1340	F1440	F1540	F1640	F1740	F1840	F1940
IN USO ESTERNO	SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR																	
IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO	SENZA ANCORAGGIO / WITHOUT ANCHOR																	

IMPORTANTE PER UN MONTAGGIO IN SICUREZZA

IMPORTANTE: AL FINE DI PROCEDERE AL MONTAGGIO IN SICUREZZA DI TUTTE LE CONFIGURAZIONI DEL PONTEGGIO MOBILE È NECESSARIO ACQUISTARE DEI PIANI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUANTO NECESSARIO PER LA CONFIGURAZIONE SPECIFICA DI SEGUITO VIENE RIPORTATA UNA TABELLA CHE EVIDENZIA IL NUMERO DI PIANI AGGIUNTIVI PER CONFIGURAZIONE.
IMPORTANT: IN ORDER TO PROCEED WITH THE SAFE ASSEMBLY OF ALL THE MOBILE SCAFFOLDING CONFIGURATIONS, IT IS NECESSARY TO PURCHASE ADDITIONAL TOPS COMPARED TO WHAT IS NECESSARY FOR THE SPECIFIC CONFIGURATION. BELOW A TABLE THAT HIGHLIGHTS THE NUMBER OF ADDITIONAL TOPS FOR CONFIGURATION

ALTEZZA TOT. TRABATTELLO IN METRI	2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40
n° PIANI AUSILIARI	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3

www.faraone.com

TRABATTELLI / SCAFFOLD TOWERS Top System